



Dieser EMKG-Schutzleitfaden (EMKG-SLF) setzt die Umsetzung folgender Anforderungen voraus:

- EMKG-SLF 2700 Lager

Gestaltung der Arbeitsbedingungen

☒ **Anmerkungen**



Wenn kein erhöhtes Risiko entsteht, können verschiedene Gefahrstoffe zusammengelagert werden. Neben der Lagerklassen müssen auch die Eigenschaften des Gefahrstoffs berücksichtigt werden.

1. Zusammengelagerte Gefahrstoffe reagieren nicht in gefährlicher Weise miteinander.
a. unter Bildung entzündbarer oder giftiger Gase.
b. unter Entstehung eines Brandes

☐
☐
☐

Das Sicherheitsdatenblatt gibt in Abschnitt 5, Abschnitt 7 und Abschnitt 10 Hinweise auf Besonderheiten, die beim Lagern zu beachten sind. Besondere Vorsicht ist geboten bei den folgenden H- und EUH-Sätzen: EUH014, EUH029, EUH031, EUH032 geben einen Hinweis auf die besondere Reaktionseigenschaften der Gefahrstoffe. Auch die Sicherheitshinweise (P-Sätze) P220, P223 und P420 weisen darauf hin, dass eine getrennte Aufbewahrung erforderlich ist. Bei anderen Lagergütern ist z. B. zu bedenken, ob sie als Zündquellen dienen können.

2. Zusammengelagerte Gefahrstoffe und andere Lagergüter erfordern gleichartige Sicherheitsmaßnahmen und Umgebungsbedingungen:
a. Gleiche Löschmittel werden vorgehalten.
b. Erforderliche Temperaturbedingungen sind für alle Gefahrstoffe eingehalten.

☐
☐
☐

Betriebliche Anforderungen ggf. ergänzen

Instandhaltung & Wirksamkeitsprüfungen

☒ **Anmerkungen**

3. Es wird regelmäßig geprüft, dass genügend Löschmittel für den Gesamtbestand vorgehalten ist
4. Es wird regelmäßig geprüft, ob die Temperaturbedingungen eingehalten sind.

☐
☐

Betriebliche Anforderungen ggf. ergänzen

Die Beschäftigten werden unterwiesen und geschult



- Welche Gefahrstoffe zusammengelagert werden dürfen
- Vorgaben zur Zusammenlagerung
- Betriebliche Anforderungen ggf. ergänzen

Bearbeitet am:

von

Nächste Prüfung am:

Stand: Juni 2025